

Allegato n° 2 – offerta tecnico-economica

Al Dirigente Scolastico
Dell'Istituto Comprensivo M.Schininà
Via Canova
97100 Ragusa

Oggetto: offerta tecnico-economica – progetto B-1.C-FESR04_POR_SICILIA-2011-1576

Con la presente l'impresa _____ con sede legale in _____
Via _____, n° _____, od.Fisc. _____ P.I. _____

In riferimento all'oggetto, formalizza la seguente offerta:

| <i>N° ord.</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Quantità</i> | <i>Prezzo Unitario Compresa Iva</i> | <i>Totale IVA Compresa</i> |
|--------------------|--|-----------------|---|------------------------------------|
| 1 | Piano digitale 88 note, tasto pesato Tastiera (GHS) con copri tasti neri opachi; Campionamento AWM e dynamic stereo 3 livelli Controllo mezzo pedale; Polifonia 64-note(max.); Voci acustiche, super-expressive Natural!, Live!, Cool!, Suite! e DSP inclusa Easy song Arranger e Performance Assistant Technology Connessione USB per memorizzare e riprodurre i brani | 1 | | |
| 2 | Tastiera elettronica 61 note, tasto dinamico Funzioni didattiche "Keys to Success" 482 voci strumentali di alta qualità e 106 stili di accompagnamento Database musicale: 100 brani per impostare rapidamente la tastiera Speciale registratore a 2 tracce Tasto Portable Grand che permette di richiamare istantaneamente la sonorità dei pianoforti a coda più famosi al mondo | 7 | | |
| 3 | Supporto professionale per tastiera con sistema di regolazione "EASY LOCK" ad un piano. Peso: 3,55 kg. Dimensione tubi: 30x15x1,2 mm Capacità di carico/portata: 40 kg. Altezza minima: 560 mm Altezza massima: 970 mm Lunghezza braccia: 400 mm | 7 | | |
| 4 | Registratore audio digitale Registrazione simultanea di 2 tracce stereo in digitale a 96kHz/24bit e 44,1 kHz/16bit Tecnologia di ripresa a 4 capsule microfoniche, installate secondo Pattern W-X/Y e gestite da processore a modelli digitali in modalità cardioide (120°), supercardioide (90°) e omnidirezionale (360°) compatibili con il formato surround 5.1 Ingresso line jack stereo 1/8" Ingresso jack stereo 1/8" per microfono esterno dinamico o a condensatore Uscita Line/cuffie: Jack stereo 1/8" Utilizzabile come microfono USB Supporto a schede SD fino a 8 GB con dimensione massima del singolo file di 2 GB per 380 minuti per registrazione mono o 34 ore in MP3 LCD retro illuminato - Funzione Time stamp Alimentazione: 2x batterie AA e alimentatore AD-0006 – accessori in dotazione: auricolari, cavo stereo jack 1/8" – RCA, treppiede, adattatore per posizionamento su asta da microfono, cavo USB, SD card da 512 MB, AD-0006 alimentatore 9V/300mA, spugna antivento | 1 | | |

| <i>N° ord.</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Quantità</i> | <i>Prezzo Unitario Compresa Iva</i> | <i>Totale IVA Compresa</i> |
|--------------------|--|-----------------|---|------------------------------------|
| 5 | Microfono panoramico a condensatore cosiddetto "Side-Address", sorgente sonora: dalla voce ai suoni acustici amplificati. Il "Large diaphragm" fornisce una vasta gamma dinamica: da alti ben definiti a bassi potenti. Cardioide a condensatore Attenuatore di 20 dB inseribile per la gestione di sorgenti sonore con SPL elevate. Risposta in frequenza 20 Hz-20kHz Peso 438 gr. | 4 | | |
| 6 | Prolonghe da 10 mt. a bobina | 3 | | |
| 7 | Ciabatte elettriche da 5 e 7 | 5 | | |
| 8 | Sistema radio microfonico plug and play in banda VHF 170-240 MhZ Ricevitore a frequenza fissa Indicatore di picco audio Indicatore di ricezione RF Controllo di volume Squelch manualmente regolabile Uscita ¼ jack Antenna fissa Alimentatore esterno TRASMETTITORE A MANO VHF Capsula microfonica dinamica incorporata Selettore ON/OFF/MUTE 12 h di autonomia con una sola batteria AA Finitura antiscivolo Indicatore dello stato della batteria | 2 | | |
| 9 | Coppia supporto per casse | 2 | | |
| 10 | Mixer con effetto 16 ingressi e USB Alimentazione Phantom +48V su tutti gli ingressi mono Connettori di ingresso MIC INPUT BALANCED XLR-F-COMBO Line Input Balanced TRS Jack USB Ingressi 12 MIC-8 line-4 stereo line-USB Sensibilità ingresso MIC Input from 0 to -60 dB line input 10 Kohm Connettori di uscita Balanced TRS Jack and/or XLR-M-USB Livelli uscite MAIN MIX nom. Out level +4 dBu-all other outputs 0 dBu- Maximum level all outputs +22 dBu Impedenza uscita cuffia min. impedance 32 ohm-max out level (2x) 193mW Distorsione (THD+N) at +48dB 1kHz<0,008% Equilizzazione canale ingress stereo HIGH (shelving) + 15dB @ 12KHz MID (peaking) +15 dB from 100Hz to 8 kHz LOW (shelving) +15d @ 80Hz Equilizzazione canale ingress stereo HIGH (shelving) + 15dB @ 12KHz MID (peaking) +15 dB @ 3kHz LOMID (peaking) +15dB @ 500Hz LOW (shelving) +15dB @ 80Hz Effetti incorporate HALL, ROOM, VOCAL and PLATE reverbs, MONO, STEREO and TAP DELAY, CHORUS and FLANGER, REV + DELAY, REV + CHORUS and REV + FLANGER 16 step PRESET selector 16 step VARIATON selector PEAK LED MUTE and TAP DELAY switch with LED indicator and footswitch Risposta in frequenza da 20HZ a 60 kHz +0 dB/-1 dB Rumore unweighted <-93 dBu Peso 6,5 kg Dimensioni (LxAxP) 48,5x9x43,5 cm Note Carryng bag and 19" rack adapters included 7-band stereo assignable graphic equalizer | 1 | | |

| <i>N° ord.</i> | <i>Descrizione</i> | <i>Quantità</i> | <i>Prezzo Unitario Compresa Iva</i> | <i>Totale IVA Compresa</i> |
|--------------------|---|-----------------|---|------------------------------------|
| 11 | Leggio pieghevole da orchestra/banda regolabile in tre altezze con appoggia spartiti inclinabile, struttura in acciaio solido, ripieghevole e con borsa in nylon per il trasporto inclusa. | 15 | | |
| 12 | Cavo Jack- Jack 5 mt professionale per strumenti con connessioni stampate – jack mono diam. 6,3mm - > jack mono diam 6,3 mm | 10 | | |
| 13 | Cavo Canon 10 mt | 4 | | |
| 14 | Microfono completo di cavo Applicazione: parlato – canto; Tipo: Dinamico Polare Cardioide; Caratteristiche costruttive: microfono a mano con corpo e griglia di protezione in metallo – Filtro anti-pop interno; Controlli: Interruttore ON-OFF; Risp. Frequenza Hz80/12k – Dotazione: Cavo di collegamento – Astuccio morbido – Supporto per asta | 1 | | |
| 15 | Asta giraffa per microfono, base tripode in nylon ripiegabile per facilitare il trasporto, piedino in gomma naturale antiscivolo, impugnatura in nylon per la regolazione dell'altezza, snodo e giunto telescopico in nylon. | 1 | | |
| 16 | Chitarra classica elettrificata con custodia inclusa, spruce top – mahogany back and sides - mahogany neck 4/4 | 2 | | |
| 17 | Supporti per chitarra con braccia universali per basso/chitarra elettrica e classica/acustica. Tutte le estremità devono essere gommate per la protezione dello strumento | 3 | | |
| 18 | Amplificatore per chitarra 5W (2.5W +2.5W) di potenza stereo, quattro speakers da quattro pollici (10cm). Funzioni Rhythm Guide con 11 pattern ritmici, 3 variazioni per ogni pattern, Possibilità di utilizzo con batterie. Amplificatore compatto con maniglia di trasporto. 8 COSM Amps, 6 effetti digitali, equalizzatore a 3 bande e accordatore cromatico onboard. Ingresso audio AUX per CD/MP3 player, REC OUT/PHONES iack. Effetti stereo inclusi come il Chorus e il Reverb. | 2 | | |
| 20 | Batteria acustica cinque pezzi completa di piatti, sgabello e bacchette | 1 | | |
| 21 | Violino 4/4 completo di astuccio e archetto | 2 | | |
| 22 | Tromba in si bemolle completa di astuccio e bocchino. | 1 | | |
| 23 | Pack basso elettrico composto da uno Squier Affinity Precision Bass, ampli da 15watt Fender rumble 15 bass in dotazione con ingresso AUX e uscita cuffie. Accessori previsti: un paio di cuffie stereo, un DVD didattico, una tracolla, un accordatore, la gig bag, il cavo... | 1 | | |
| 24 | Flicorno soprano in si bemolle completa di astuccio e bocchino | 1 | | |

Validità dell'offerta: 60 giorni

Termini di consegna: 30 giorni

Termini di garanzia (non inferiore a 24 mesi): mesi _____

Termini di intervento per assistenza tecnica on site: _____

Allega alla presente:

- N° _____ schede/opuscoli illustrativi

- _____

Data, _____

Timbro della Ditta e Firma del legale Rappresentante

Il sottoscritto _____, legale rappresentante della Ditta
_____ con sede in _____, Via _____, n _____
Autorizza codesta Istituzione scolastica al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.vo 196/2003, per le
finalità connesse al presente bando di gara.

Timbro della Ditta
Firma del legale Rappresentante
